

SERIE ECOPRIME 100



Modell			YT-100GV2
Kapazität des Wassertanks	L		100
Temp. Max. Wasseraustrittskapazität	°C		75
Temperatur Umgebung	°C		-7-43
Heißes Wasser	Heizleistung	kW	0.95
	Erzeugung von Warmwasser	L/h	20
	Aufgenommene Nennleistung (max.)	kW	0,2 2(2,3)
	Aufgenommener Nennstrom (max.)	A	0.98 (10,2)
Energieeffizienz	COP	W/W	4.32
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	2.787
	ErP	%	A++
Elektrische Versorgung	Spannung/Frequenz	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Eingangsleistung Max.	kW	2.8
Komponenten	Kompressor	-	Highly Electrical
	Gaskontrolle	-	Elektronischer Abzug
	Verdampfer	-	Wärmetauscher mit Röhren
	Motor des Ventilators	-	Nanyang Electric
Drücke	Maximal zulässiger Druck	MPa	3
	Nennbetriebsdruck	MPa	0.8
	Betriebsdruck (niedrig)	MPa	0.8
	Betriebsdruck (hoch)	MPa	3
Luftdurchsatz	m³/h		290
IP-Klasse	-		IPX1
Art des Wassertanks	-		Emailliert
Geräuschpegel bei 1 m	dB(A)		48
Kühlung	Gas/Last/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
	Kühlanschluss Flüssigkeit	-	DN15
Abmessungen und Anschlüsse	Netzkabel	mm²	3G1.5
	Gewicht Netto	kg	56
	B×T×H	mm	φ468x1442

