

SÉRIE ECOPRIME 100



Modèle			YT-100GV2
Capacité du réservoir d'Eau		L	100
Temp. Max. de Sortie de l'Eau		°C	75
Température Ambiante		°C	-7-43
Eau chaude sanitaire	Puissance calorifique	kW	0.95
	Production d'eau chaude	L/h	20
	Puissance nominale absorbée (max.)	kW	0,2 2(2,3)
	Courant nominal absorbé (max.)	A	0,98 (10,2)
Efficacité énergétique	COP	W/W	4.32
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	2.787
	ErP	%	A++
Alimentation Électrique	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Puissance d'Entrée Max.	kW	2.8
Composants	Compresseur	-	Highly Electrical
	Contrôle du gaz	-	Détendeur électronique
	Évaporateur	-	Echangeur de chaleur à tubes
	Moteur du ventilateur	-	Nanyang Electric
Pressions	Pression maximale autorisée	MPa	3
	Pression de service nominale	MPa	0.8
	Pression de fonctionnement (bas)	MPa	0.8
	Pression de fonctionnement (haut)	MPa	3
Débit d'air		m³/h	290
Classe IP		-	IPX1
Type de réservoir d'eau		-	Émaillé
Niveau sonore à 1 m		dB(A)	48
Refroidissement	Gaz/Charge/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
	Raccordement frigo. liquide	-	DN15
Dimensions et connexions	Cordon d'alimentation	mm²	3G1.5
	Poids Net	kg	56
	L×P×H	mm	ø468x1442

