

SERIE ECOPRIME 100



Modello			YT-100GV2
Capacità del serbatoio dell'acqua		L	100
Max. Uscita acqua max.		°C	75
Temperatura ambiente		°C	-7-43
Acqua calda sanitaria	Capacità di riscaldamento	kW	0.95
	Produzione di acqua calda	L/h	20
	Potenza nominale assorbita (max.)	kW	0,2 2(2,3)
	Corrente nominale assorbita (max.)	A	0,98 (10,2)
Efficienza energetica	COP	W/W	4.32
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	2.787
	ErP	%	A++
Alimentazione	Tensione/Frequenza	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Potenza massima in ingresso	kW	2.8
Componenti	Compressore	-	Highly Electrical
	Controllo del gas	-	Valvola di espansione elettronica
	Evaporatore	-	Scambiatore di calore a tubo
	Motore del ventilatore	-	Nanyang Electric
Pressioni	Pressione massima consentita	MPa	3
	Pressione nominale di esercizio	MPa	0.8
	Pressione di esercizio (bassa)	MPa	0.8
	Pressione di esercizio (alta)	MPa	3
Portata d'aria		m³/h	290
Classe IP		-	IPX1
Tipo di serbatoio dell'acqua		-	Smaltato
Livello di rumore a 1 m		dB(A)	48
Raffreddamento	Gas/Carico/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
Dimensioni e connessioni	Collegamento del refrigerante liquido	-	DN15
	Cavo di alimentazione	mm²	3G1.5
	Peso netto	kg	56
	L×P×H	mm	ø468x1442

