



SERIE ECOPRIME 200

Modell			ECOPRIME LINE 200
Kapazität des Wassertanks	L		200
Temp. Max. Wasseraustrittskapazität	°C		70
Umgebungstemperatur	Wärmepumpe	°C	-5-43
	Elektrische Heizung		-20-60
Warmes Wasser	Heizleistung	kW	1.5
	Erzeugung von Warmwasser	L/h	32
	Aufgenommene Nennleistung (max.)	kW	0.353 (0.7-1.5)
	Aufgenommener Nennstrom (max.)	A	2.8+6.5
Energieeffizienz	COP	W/W	4.25
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	4.026
	ErP	%	A++
Elektrische Versorgung	Spannung/Frequenz	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Eingangsleistung Max.	kW	2.05
Komponenten	Kompressor	-	Highly Electrical
	Gaskontrolle	-	Elektronisches Expansionsventil
	Verdampfer	-	Mikrokanal-Wärmetauscher
	Motor des Ventilators	-	Æ Wärmetauscher mit Röhren
	Abtauung	-	Automatische Abtauung mit 2-Wege-Ventil
Drücke	Maximal zulässiger Druck	MPa	1.0
	Nennbetriebsdruck	MPa	0.8
	Betriebsdruck (niedrig)	MPa	3.2
	Betriebsdruck (hoch)	MPa	0.02
Luftdurchsatz		m³/h	290
IP-Klasse		-	IPX1
Art des Wassertanks		-	Duplex-Edelstahl
Geräuschpegel bei 1 m		dB(A)	51
Kühlung	Gas/Last/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
	Kühlanschluss Flüssigkeit	-	G3/4
Abmessungen und Anschlüsse	Netzkabel	mm²	3G1.5
	Gewicht Netto	kg	80
	B×T×H	mm	600x600x1717

