



SERIE ECOPRIME 200

Modelo			ECOPRIME LINE 200
Capacidad del depósito de agua	L		200
Temperatura máx. de salida de agua	°C		70
Temperatura ambiente	Pompe à chaleur	°C	-5-43
	Chauffage électrique		-20-60
Agua caliente sanitaria	Potencia calorífica	kW	1.5
	Producción de agua caliente	L/h	32
	Potencia nominal de entrada (máx)	kW	0.353 (0.7-1.5)
	Corriente nominal de entrada (máx)	A	2.8+6.5
Eficiencia energética	COP	W/W	4.25
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	4.026
	ErP	%	A++
Alimentación eléctrica	Tensión/ Frecuencia	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Potencia de entrada (máx)	kW	2.05
Componentes	Compresor	-	Highly Electrical
	Control de gas	-	Válvula de expansión electrónica
	Evaporador	-	Intercambiador de calor microcanal
	Motor del ventilador	-	Intercambiador de calor de tubos
	Desescarche	-	Desescarche automático con válvula de 2 vías
Presión	Presión máxima admitida	MPa	1.0
	Presión nominal de funcionamiento	MPa	0.8
	Baja presión	MPa	3.2
	Alta presión	MPa	0.02
Caudal de aire	m³/h		290
Clase IP	-		IPX1
Material del depósito	-		Acero inoxidable dúplex
Nivel sonoro a 1 m	dB(A)		51
Refrigerante	Gas/Carga/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
	Conexión frigorífica	-	G3/4
Dimensiones y conexiones	Cable de alimentación	mm²	3G1.5
	Peso Neto	kg	80
	AxPxAl	mm	600x600x1717

