



SÉRIE ECOPRIME 200

Modèle			ECOPRIME LINE 200
Capacité du réservoir d'Eau	L		200
Temp. Max. de Sortie de l'Eau	°C		70
Température Ambiante	Pompe à chaleur	°C	-5-43
	Chauffage électrique		-20-60
Eau chaude sanitaire	Puissance calorifique	kW	1.5
	Production d'eau chaude	L/h	32
	Puissance nominale absorbée (max.)	kW	0.353 (0.7-1.5)
	Courant nominal absorbé (max.)	A	2.8+6.5
	COP	W/W	4.25
Efficacité énergétique	COP (DHW) EN16147 14°C	-	4.026
	ErP	%	A++
Alimentation Électrique	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Puissance d'Entrée Max.	kW	2.05
Composants	Compresseur	-	Highly Electrical
	Contrôle du gaz	-	Détendeur électronique
	Condenseur	-	Échangeur de chaleur à microcanaux
	Évaporateur	-	Échangeur de chaleur à tubes
	Dégivrage	-	Dégivrage automatique avec vanne à 2 voies
Pressions	Pression maximale autorisée	MPa	1.0
	Pression de service nominale	MPa	0.8
	Pression de fonctionnement (bas)	MPa	3.2
	Pression de fonctionnement (haut)	MPa	0.02
Débit d'air	m³/h		290
Classe IP	-		IPX1
Type de réservoir d'eau	-		Inoxydable Duplex
Niveau sonore à 1 m	dB(A)		51
Refroidissement	Gaz/Charge/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
	Raccordement frigo. liquide	Pouces	G3/4
Dimensions et connexions	Cordon d'alimentation	mm²	3G1.5
	Poids Net	kg	80
	LxPxH	mm	600x600x1717

