



SERIE ECOPRIME 200

Modello		ECOPRIME LINE 200	
Capacità del serbatoio dell'acqua	L		200
Max. Uscita acqua max.	°C		70
Temperatura ambiente	Pompa di calore	°C	-5-43
	Riscaldamento elettrico		-20-60
Acqua calda sanitaria	Capacità di riscaldamento	kW	1.5
	Produzione di acqua calda	L/h	32
	Potenza nominale assorbita (max.)	kW	0.353 (0.7-1.5)
	Corrente nominale assorbita (max.)	A	2.8+6.5
Efficienza energetica	COP	W/W	4.25
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	4.026
	ErP	%	A++
Alimentazione	Tensione/Frequenza	V/Ph/Hz	220-240V-/50Hz
	Potenza massima in ingresso	kW	2.05
Componenti	Compressore	-	Highly Electrical
	Controllo del gas	-	Valvola di espansione elettronica
	Evaporatore	-	Scambiatore di calore a microcanali
	Motore del ventilatore	-	Scambiatore di calore a tubi
	Sbrinamento	-	Sbrinamento automatico con valvola a 2 vie
Pressioni	Pressione massima autorizzata	MPa	1.0
	Pressione nominale di esercizio	MPa	0.8
	Pressione di esercizio (bassa)	MPa	3.2
	Pressione di esercizio (alta)	MPa	0.02
Portata d'aria	m³/h		290
Classe IP	-		IPX1
Tipo di serbatoio dell'acqua	-		Acciaio inox duplex
Livello di rumore a 1 m	dB(A)		51
Raffreddamento	Gas/Carico/PRG	-/kg/-	R290/0.15/3
	Collegamento del refrigerante liquido	-	G3/4
Dimensioni e connessioni	Cavo di alimentazione	mm²	3G1.5
	Peso netto	kg	80
	LxPxH	mm	600x600x1717

